ВЕКПРОМ

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СЕРИЯ PRO ATEX

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ НА МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ

Серия станков ATEX от Promoteh включает в себя 3 модели: компактную PRO 35 ADA, среднюю PRO 45/2 и сверхмощную PRO 200A. Все пневматические станки изготовлены во взрывобезопасном исполнении.
Сочетание пневматического привода и основания на постоянном магните исключает необходимость подключения к электросети, что делает эту машину идеальным решением во многих опасных сферах, таких как обслуживание нефтяных скважин, судостроительной и нефтехимической промышленности, строительстве газопроводов, где электрические приборы по соображениям безопасности запрещены.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- предназначенны для использования в потенциально взрывоопасных средах;
- пневматический надёжный двигатель;
- основание - мощные постоянные магниты;
- соответствует ATEX II 2 G/D c IIC T6/T4;
- защита от случайного включения двигателя;
- система направляющих для установки точного центра отверстия.

ATEX

Станки ATEX соответствуют стандарту для оборудования, используемого во взрывоопасных средах **ATEX II 2 G/D c IIC T6/T4**

Кольцевая фреза:	Спиральное сверло:	Макс. глубина отверстия:	Рабочий ход до:	Мощность двигателя:
max 35-200 мм	max 16-45 мм	25-100 мм	39-400 мм	800-3650 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ	PRO-35ADA	PRO-45/2	PRO-200A
Скорость вращения шпинделя	240 об/мин	190 об/мин (I передача) 290 об/мин (II передача)	20 об/мин (I передача) 80 об/мин (II передача)
Мощность двигателя	800 Вт	800 Вт	3650 Вт
Расход воздуха	1400 л/мин	1400 л/мин	3500 л/мин
Давление	6 атм	6 атм	6.5 атм
Пневморазъём	быстросъем 3/8''	быстросъем 3/8''	внешняя резьба 1/2''
Макс. ⌀ сверления корончатым сверлом	35 мм	45 мм	200 мм
Макс. ⌀ сверления спиральным сверлом	16 мм	20 мм	45 мм
Макс. диаметр резьбы	-	M48	M48
Рабочий ход	39 мм	150 мм	400 мм
Макс. глубина сверления	25 мм	51 мм	100 мм
Крепление инструмента	19 мм Weldon	19 мм Weldon/KM2	31.75 мм Weldon/MT5
Мин. толщина заготовки	6 мм	10 мм	13 мм
Рабочая температура окружающей среды	0–40°C	0–40°C	0–40°C
Сила крепления магнита	6500 Н (663 кг)	7500 Н (765 кг)	2 x 15.000 Н
Размер станка	460x134x183 мм	424x268x703 мм	528x900x991 мм
Масса	17 кг	26,5 кг	130 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- пневматический сверлильный станок
- рукоятка подачи
- ёмкость для СОЖ
- набор сервисных ключей
- руководство по эксплуатации
- ремень безопасности и ящик для переноски у PRO-35ADA и PRO-45A
- патрон MT 5 у PRO-200A

140181 Россия,
Московская обл., г. Жуковский,
ул. Праволинейная, д. 33, оф. 310-315
+7(495)215-16-45, +7(800)555-34-63
e-mail: info@vekprom.ru
vekprom.ru